

Kasutusala

ESSVE terava otsaga lengikruvi L on mõeldud siseuste lengide montaažiks puitu, betooni, kergbetooni, kergklinkrisse, tellisesse ja auk-tellisesse. Lengikruvi L võimaldab täielikult reguleeritavat montaaži.

Kirjeldus

Valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatötlusega. Kruvi on mõeldud astmeliselt puuritud lengile ja sel on TX-pesa/otsak, TX25.

Lengikruvi L krüvimisel lengi haaravad kruvi-pea all olevad kidad lengist. Lengi saab reguleerida, krüvides lengikruvi L sisse- või väljapoole. Kinnitus kaetakse korgiga.

Montaaž

Montaaž toimub ühe etapiga, krüvides Lengikruvi L lengi ning selle taga olevasse postimaterjali. Pea all olevad kidad tuleb 5 mm augu sisse pressida. Nõutav montaažisügavus on min 45 mm postimaterjalis.



Montaaž

Montaaž betooni	Montaaž puitu
Puurige ESSVE N-tüübi 6×30 jaoks betooni ette Ø 6,0 mm, puurimissügavus ca 40 mm.	Montaaž puitu käib väga kiiresti. Ette puurimist karkassi ei ole vaja. Lengikruvi L keeratakse trelliga otse puitkarkassi.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras
Pinnatötlus	Läikivaks tsingitud

Terava otsaga lengikruvi L puidule ja betoonile ESSBOX

Art. nr	Möödud mm	Puuriava	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suupakendis
111111	6 × 70	14/5	TX25	204	100	6
111113	6 × 90	14/5	TX25	304	100	4
111115	6 × 110	14/5	TX25	304	100	4
111117	6 × 130	14/5	TX25	304	100	4

Väikepakendid

Art. nr	Möödud mm	Puuriava	Otsaku nr	Kogus pakendis
511256	6 × 70	14/5	TX25	8
511254	6 × 90	14/5	TX25	8
511257	6 × 110	14/5	TX25	8
511258	6 × 130	14/5	TX25	8

