

# Wallint® T2

## Aurutõke



Wallint® T2 on kolmekihiline õhu- ja aurutõke, mis aitab parandada sisekliimat, iseäranis renoveerimistöde korral. Eriline kattekiht pealisküljel kaitseb membraani paigalduse vältel hoovihma ja koormuse eest (nt. pealeastumisel).

### Toote omadused ja eelised

- Sobib eriti hästi renoveerimistödeks
- Ülimalt vananemiskindel
- Kasutata ajutise katusekattena
- Hoovihmakindel
- Eriline kattekiht pakub suurepärase kaitset paigaldamisel ebatasastele pindadele (nt. puitlaudisega katused)

### Kasutusala

Soojustatud konstruktsioonide kaitseks hoone sees tekkiva auru ja õhuniiskuse vastu. Paigaldatakse soojustusest sissepoole. Sobib eriti hästi kasutamiseks renoveerimistöde korral, kui aurutõkkeid saab paigaldada vaid väljastpoolt. Paigaldus kas paralleelselt sarika või paralleelselt räästaga (rennikujuliselt). Ülekatted-/ühenduskohtad/läbiviigud teipida. Katusekonstruktsiooni kaitsmiseks (ajutine katusekate). Paigaldusel kanga poolsus ei ole oluline.

### Materjal

Kolmekihiline fliisi ja membraani kombinatsioon.

### Rulli suurused

50 x 1.5m (75m<sup>2</sup>)

### Pakend

20 rulli alusel

### Toote kood


KU 0064

### EAN

4027822690161

### Sertifikaadid

CE-sertifitseeritud



## TEHNILISED ANDMED



Kaal	u. 132 g/m <sup>2</sup>
Veeauru läbilaskvus, EN 12572 (sa väärtus)	u. 2 m
Tulekindlus EN 13501-1, EN 11925-2	E
Veesammas, EN 20811	> 2000 mm
Vastupidavus vee sisseimbumisele, EN 1928	W1
Õhukindlus	< 0,1 m3/m2 h 50 Pa
Tõmbetugevus piki-/põikisuunas, EN 12311-1	230 N/50mm 190 N/50mm
Venivus, piki-/põikisuunas, EN 12311-1	60 % 70 %
Vastupidavus naelarebendile, piki-/põikisuunas	150 N 180 N
Temperatuurikindlus	-40 °C /+80 °C
UV-kindlus <sup>1)</sup>	4 kuud

<sup>1)</sup> Loomulikes Kesk-Euroopa ilmastikutingimustes  
TS-09#43-EN-1112. Me ei võta mingit vastutust trükivigade eest. \*Klöber GmbH registreeritud kaubamärk.