

## greenteQ aknatihenduslint DUO plus EW

greenteQ aknatihenduslint DUO plus EW on sobiv kasutuseks akende ning fassaadide sisemisel ning välisel tihenduskihil. greenteQ aknatihenduslint DUO plus EW koosneb spetsiaalsest niiskust reguleerivast kilest, mis on varieeruva Sd väärtusega. Seeläbi on kindlustatud aastaringne kuivus piludes. Iseliimuv kinnitusriba võimaldab väga kergelt, täielikult kaetud krohvitava tihenduslindi paigaldust.



### Toote eelised:

- Tihenduslint nii sisemiseks kui väliseks tihendamiseks: puudub segijamise tõenäosus
- Spetsiaalne fliispealispind suurepärase omadustega üle krohvimiseks või üle kleepimiseks
- Sobib renoveerimis- ning uusehitustöödeks erinevatele aknaraamidele
- Paigaldusvõimalused: ühepoolsed-vastastikpoolsed (EW)
- Tugev krohvinnakkumine
- Eraldi liimi pole tarvis

### Kontrollitud omadused ning tehnilised andmed:

- Ehitusklass vastavalt DIN EN13501-1: class E
- Vuukide vihmapiidevus vastavalt DIN EN 1027  $\leq 1.050$  Pa
- Vuukide läbilaskekoefitsient vastavalt EN 1026:  $a \approx 0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
- UV kindel: ca. 3 kuud
- Sd väärtus - vastavalt DIN EN ISO 12572:  $\text{ca } 0.2 \text{ m} \leq \text{sd} \leq 5,0 \text{ m}$
- Temperatuurikindlus: umbes  $-40^\circ\text{C}$  kuni  $+80^\circ\text{C}$
- Ökoloogiline raport vastavalt EMICODE EC 1 PLUS

### MÕÖDUD

Artikkel	Nimetus	Suurus	Kinnitus	Rulli pikkus	Pakendis
180.020/7085	EW 85	85 mm	Liimiriba	30 m	120 m
180.020/7125	EW 125	125 mm	Liimiriba	30 m	60 m

### VBH tootevalikusse kuuluvad veel mitmed ehituskeemia tooted nagu:

- Montaaživahud
- Isepaisuvad tihendid
- Silikoon- ja akrüülhermeetikud
- Ehitusliimid & pahtlid
- Puhastusvahendid
- Värvid



## greenteQ aknatihenduslint DUO GT plus EW (koos krohvribaga)

greenteQ Folie DUO GT plus EW on sobiv kasutuseks akende ning fassaadide sisemisel ning välisel tihenduskihil. See on varustatud krohivõrguga. greenteQ Folie DUO GT plus EW koosneb niiskust reguleerivast spetsiaalsest kilest varieeruva sd väärtusega. Seeläbi on kindlustatud aastaringne kuivus piludes. Iseliimuv kinnitusriba võimaldab väga kergelt, täielikult kaetud krohvitava tihenduslinti paigaldust. greenteQ Folie DUO GT plus EW omab ühepoolselt isekleepuvat krohivõrku, mis pakub krohvimisel täiendavat haakumist.



### Toote eelised:

- Tihenduslint nii sisemiseks kui väliseks tihendamiseks: puudub segiajamise tõenäosus
- Spetsiaalne fliispealispind suurepärase omadustega üle krohvimiseks või üle kleepimiseks
- Sobib renoveerimis- ning uusehitustöödeks erinevatele aknaraamidele
- Paigaldusvõimalused: ühepoolsed-vastastikpoolsed (EW)
- Isekleepuva krohivõrguga täiendavaks haakumiseks
- Vastab EnEV hoone väliste õhutiheduse normidele
- Tugev krohvinakkumine
- Eraldi liimi pole tarvis

### Kontrollitud omadused ning tehnilised andmed:

- Ehitusklass vastavalt DIN EN13501-1: class E
- Vuukide vihmapiidevus vastavalt DIN EN 1027  $\leq 1.050$  Pa
- Vuukide läbilaskekoefitsient vastavalt EN 1026:  $a \approx 0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
- UV kindel: ca. 3 kuud
- Sd väärtus - vastavalt DIN EN ISO 12572: ca  $0.2 \text{ m} \leq \text{sd} \leq 5,0 \text{ m}$
- Temperatuurikindlus: umbes  $-40^\circ\text{C}$  kuni  $+80^\circ\text{C}$
- Ökoloogiline raport vastavalt EMICODE EC 1 PLUS

### MÕÖDUD

Artikkel	Nimetus	Suurus	Kinnitus	Rulli pikkus	Pakendis
180.020/6100	EW 100	100 mm	Liimiriba	30 m	120 m
180.020/6140	EW 140	140 mm	Liimiriba	30 m	60 m

### VBH tootevalikusse kuuluvad veel mitmed ehituskeemia tooted nagu:

- Montaaživahud
- Isepaisuvad tihendid
- Silikoon- ja akrülhermeetikud
- Ehitusliimid & pahtlid
- Puhastusvahendid
- Värvid

